



LED baliza y marcador de cable

Cable de CA de intensidad media




Este cable de CA de intensidad media se utiliza con las balizas 371 y 370r, así como con el marcador de 370 CA.

PRESUPUESTO

- Número de parte: 5991890
- Rango de temperatura: -40°C a +90°C húmedo/seco
- Curva fría en -40°C
- Clasificación de voltaje: 600 V RMS
- Diámetro total: 0.435" (11.05 mm) nominal
- Peso: 111 libras/1000 pies (50.35 kg/304.8 m)
- Longitud: hasta 750' (228.6 m), disponible en incrementos de 50' (15.24 m)
- Cable tipo bandeja UL (tipo TC clasificado)

CONSTRUCCIÓN

- Chaqueta: resistente al sol (UV), resistente al ozono, ignífugo, polietileno clorado negro



Número de artículo	Color de aislamiento
1	Negro
2	Blanco
3	Verde

Cable de CA de intensidad media

Esta página se dejó en blanco intencionalmente.



**Ideas brillantes.
Resultados brillantes.**

Flash Technology
332 Nichol Mill Lane
Franklin, TN 37067-8203 USA

T +1 615 503 2000

T +1 888 313 5274

F +1 615 261 2600

flashtechnology.mx



ISO 9001:2015

D1890-SP Rev A

*Datos y especificaciones sujetos a cambios
sin notificación.*

©2018 Flash Technology

Todos los derechos reservados.



SPX

SPX Corporation
**Global Industrial Equipment
& Global Manufacturing**

spx.com