



Cables de monitoreo

Cables de comunicaciones para dispositivos FTM 190 y FTW 175



RS-485 CABLE

- Número de parte: 5905302
- Clasificación de temperatura: -30°C a +80°C
- Clasificación de voltaje: 300 V RMS
- Diámetro total: 0.186" (4.72 mm) nominal
- Peso: 19 libras/1000 pies (8.62 kg/304.8 m)
- Longitud del cable: 25' (7.62 m)
- Cable tipo bandeja UL (tipo TC clasificado)
- RoHS
- Escudo: cinta de papel de aluminio-poliéster
- Chaqueta: cloruro de polivinilo de cromo
- Conductores: 22 AWG par trenzado negro y rojo

Cables de monitoreo

RS-485 CABLE 4PR

- Número de parte: 5993101
- Clasificación de temperatura: -30°C a +105°C
- Clasificación de voltaje: 300 V RMS
- Diámetro total: 0.356" (9.04 mm) nominal
- Peso: 58 libras/1000 pies (26.31 kg/304.8 m)
- Longitud del cable: 25' (7.62 m)
- Escudo: cinta de papel de aluminio-poliéster
- Chaqueta: entierro directo, resistente al sol (UV), retardante de llama, cloruro de polivinilo de cromo
- Conductores: 4 pares 22 AWG negro y rojo



FLASH
TECHNOLOGY

**Ideas brillantes.
Resultados brillantes.**

Flash Technology
332 Nichol Mill Lane
Franklin, TN 37067-8203 USA

T +1 615 503 2000
T +1 888 313 5274
F +1 615 261 2600

flashtechonology.mx



ISO 9001:2015

DMOCA-SP Rev A

Datos y especificaciones sujetos a cambios sin notificación.

©2018 Flash Technology
Todos los derechos reservados.



SPX

SPX Corporation
**Global Industrial Equipment
& Global Manufacturing**
spx.com