



## Soporte de Montaje OL2



El soporte de montaje OL2 está diseñado para adaptar un soporte NPT OL2 de 3/4" (19 mm) a una placa de montaje de cabeza de flash disponible en la parte superior de la torre. Eleva la unidad doble L-810 12" (304.8 mm) por encima de los accesorios, proporcionando una visibilidad de 360 grados y asegurando una vista sin obstrucciones según FAA AC 70/7460.

\* El kit de soporte de montaje OL2 no incluye OL2 o cable.

### CARACTERISTICAS

- La base de aluminio se monta en un patrón de perno de baliza de 13.25" (336.6 mm)
- Diseñado para una instalación rápida y fácil
- Peso: 1.59 kg
- TIA-222G certificado
- Número de pieza: 3877103

## Soporte de Montaje OL2

El montaje del soporte de montaje OL2 incluye:

- Base soldada
- Acoplamiento en T de aluminio
- Agarre de cable de 3/4" (19 mm)
- 12" (304.8 mm) conducto de pezón



**FLASH**  
TECHNOLOGY

**Ideas brillantes.  
Resultados brillantes.**

Flash Technology  
332 Nichol Mill Lane  
Franklin, TN 37067-8203 USA

T +1 615 503 2000  
T +1 888 313 5274  
F +1 615 261 2600

[flashtechnology.mx](http://flashtechnology.mx)



ISO 9001:2015

### DOL2B-SP Rev A

*Datos y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.*

©2018 Flash Technology  
Todos los derechos reservados.



**SPX**

SPX Corporation  
**Global Industrial Equipment  
& Global Manufacturing**  
[spx.com](http://spx.com)