



Flashhead 371 Cables

Cables de potencia CA y CC de intensidad media



Un cable de CA y CC están disponibles para usar con la línea de productos Vanguard Red FTS 371. Ambos cables cumplen con las especificaciones generales y la construcción descrita a continuación.

PRESUPUESTO


- Curva fría a -40°C
- Clasificación de voltaje: 600 V RMS
- Cable tipo bandeja UL (*tipo TC clasificado*)

CONSTRUCCIÓN

- Chaqueta: enterramiento directo, resistente a la luz solar (*UV*), resistente al ozono, ignífugo, excelente resistencia a la humedad, polietileno clorado negro

CABLE DE CA

- Número de parte: 4318000
- Rango de temperatura: -40°C a $+90^{\circ}\text{C}$ seco, $+75^{\circ}\text{C}$ húmedo
- Diámetro total: 0.315" (8 mm) nominal
- Peso: 50 libras / 1000 pies (22.7 kg / 304.8 m)
- Longitud del cable: hasta 700' (213.4 m), disponible en incrementos de 100' (30.5 m)



Flashhead 371 Cables

Número de artículo	Tamaño	Color de aislamiento
1	18 AWG	Negro
2	18 AWG	Rojo
3	18 AWG	Azul

CABLE DE CC

- Número de parte: 5991980
- Rango de temperatura: -40°C a +90°C seco/húmedo
- Diámetro total: 0.435" (11.05 mm) nominal
- Peso: 64 libras / 1000 pies (29 kg / 304.8 m)
- Longitud del cable: hasta 550' (167.6 m), disponible en incrementos de 100' (30.5 m)

Número de artículo	Tamaño	Color de aislamiento
1	12 AWG	Negro
2	12 AWG	Rojo
3	12 AWG	Azul



FLASH
TECHNOLOGY

**Ideas brillantes.
Resultados brillantes.**

Flash Technology
332 Nichol Mill Lane
Franklin, TN 37067-8203 USA

T +1 615 503 2000

T +1 888 313 5274

F +1 615 261 2600

flashtechnology.mx



ISO 9001:2015

DRECA-SP Rev A

Datos y especificaciones sujetos a cambios sin notificación.

©2018 Flash Technology

Todos los derechos reservados.



SPX

SPX Corporation
**Global Industrial Equipment
& Global Manufacturing**
spx.com