



Cables Vanguard® Baliza

LED cables de intensidad media



Flash Technology ofrece tres cables blindados para usar con sistemas de iluminación Vanguard, basados en la altura final de la estructura. Cada uno tiene las características y la construcción que se detallan a continuación, mientras que las variaciones y los números de piezas se pueden encontrar en el reverso.


ESPECIFICACIONES

- Clasificación de temperatura: -40°C a +90°C seco, +75°C mojado
- Curva fría en -40°C
- Clasificación de voltaje: 600 V RMS
- 7 RoHS
- Cable tipo bandeja UL (tipo TC clasificado)

CONSTRUCCIÓN

- 7 Escudo: escudo de aluminio mylar
- Chaqueta: entierro directo, resistente a la luz solar (UV), resistente al ozono, ignífugo, excelente resistencia a la humedad

Cables Vanguard® Baliza



10 AWG 2/C CABLE

Número de parte: 4210000

7 Diámetro total: 0.43" (10.92 mm) nominal

7 Peso: 161 libres/1000 pies (73.03 kg/304.8 m)

对 Longitud del cable: Menos que 375' (114.3 m), disponible en

incrementos de 25' (7.62 m)

Número de artículo	Tamaño	Color de aislamiento
1	10 AWG	Negro
2	10 AWG	Rejo
3	10 AWG	Desagüe

8 AWG 2/C CABLE

Número de parte: 4370000

7 Diámetro total: 0.565" (14.351 mm) nominal

7 Peso: 236 libres/1000 pies (107.09 kg/304.8 m)

Tolerant Control 276-600' (114.3-182.88 m), disponible en

incrementos de 25' (7.62 m)

Número de artículo	Tamaño	Color de aislamiento
1	8 AWG	Negro
2	8 AWG	Rojo
3	10 AWG	Desagüe

6 AWG 2/C CABLE

Número de parte: 4206000

7 Diámetro total: 0.691" (17.55 mm) nominal

Peso: 323 libres/1000 peso (146.51 kg/304.8 m)

Número de artículo	Tamaño	Color de aislamiento
1	6 AWG	Negro
2	6 AWG	Rojo
3	10 AWG	Desagüe



ldeas brillantes. Resultados brillantes.

Flash Technology 332 Nichol Mill Lane Franklin, TN 37067-8203 USA

T +1 615 503 2000

T +1888 313 5274

F +1 615 261 2600

flashtechnology.mx



DVGCA-SP Rev A

Datos y especificaciones sujetos a cambios sin notificación.

©2018 Flash Technology Todos los derechos reservados.



SPX Corporation

Global Industrial Equipment
& Global Manufacturing
spx.com